СВЕДЕНИЯ ПО ЗАПИСИ ИЗ ТРЁХ РЕЕСТРОВ

реестр российской промышленной продукции, Росздравнадзор, Роспатент

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719

1. Реестр российской промышленной продукции (ГИСП)

Реестровый номер
10805359

Наименование продукции
Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А.Илизарова для лечения переломов костей КДАК-01-"МТ-Казань" по ТУ 9437-029-40686779-2002

Статус записи
В реестре

Дата включения
13.08.2026

Код ОКПД2
32.50.22.129

Код ТН ВЭД
9021 10 800 4

Преимущество 15% (ПП РФ № 925)
Не заявлено

Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕДТЕХНИКА"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕДТЕХНИКА"

ИНН
1658065104

КПП

ОГРН
1051633030690

Изготовлена по
ТУ 9437-029-40686779-2002

Основание
СТ-1 · 6079000161 · 11.08.2026

Профильный департамент
Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности

Срок действия сведений
12.08.2029

2. Росздравнадзор: регистрационное удостоверение ФСР 2011/12595

Номер удостоверения
ФСР 2011/12595

Статус
Действует

Дата регистрации
13.03.2003

Срок действия
бессрочно

Наименование
Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А.Илизарова для лечения переломов костей КДАК-01-"МТ-Казань" по ТУ 9437-029-40686779-2002

Производитель
ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА», ИНН 1658065104

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А.Илизарова для лечения переломов костей КДАК-01-"МТ-Казань" по ТУ 9437-029-40686779-2002

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/167275

Исполнения (55)

- 1. Дуги с отверстиями, не более 15 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: R=80 мм; R=90 мм; R=100 мм; R=110 мм; R=120 мм; R=140 мм; R=160 мм.
- 2. Дуги, не более 10шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах:
- R=130 мм; R=165 мм.
- 3. Кольца, не более 15 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: D=100 мм; D=110 мм; D=120 мм; D=130 мм; D=140 мм; D=150 мм; D=160 мм; D=180 мм; D=200 мм; D=220 мм; D=240 мм.
- 4. Полукольца, не более 20 шт., варианты исполнения, в типоразмерах: D=100 мм;
- D=110 мм; D=120 мм; D=130 мм; D=140 мм; D=150 мм; D=160 мм; D=180 мм; D=200 мм; D=220 мм; D=240 мм.
- 5. 5/8 кольца, не более 10 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: D=130 мм; D=150 мм; D=160 мм; D=180 мм.
- 6. Планки плоские, не более 15 шт., варианты исполнения, (при необходимости),
- в типоразмерах: L=32мм с 2 отверстиями; L=49мм с 3 отверстиями; L=60мм с 4 отверстиями; L=71мм с 5 отверстиями; L=82мм с 6 отверстиями; L=93мм с 7 отверстиями; L=104мм с 8 отверстиями; L=115мм с 9 отверстиями; L=126мм с 10 отверстиями.
- Планки винтообразные, не более 25шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: L=46мм с 2 отверстиями; L=67мм с 3 отверстиями; L=88мм с 4 отверстиями.
- 7. Стержни резьбовые, не более 20 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: L=60мм; L=80мм; L=100мм; L=120мм; L=150мм; L=200мм; L=250мм; L=300мм.
- Стержни резьбовые с отверстием, не более 20 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: L=60мм; L=80мм; L=100мм; L=120мм.
- 8. Стержни телескопические, не более 15 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: L=190÷260мм; L=240÷350мм; L=290÷400мм; L=340÷490мм.
- 9. Стержни дистракционные с пазом, не более 20 шт., варианты исполнения,
- (при необходимости), в типоразмерах: L=40мм; L=50мм; L=60мм; L=80мм; L=100мм.
- 10. Кронштейны с резьбовым хвостовиком, не более 50 шт., варианты исполнения,
- (при необходимости), в типоразмерах: с 1 гладким отверстием; с 2 гладкими отверстиями; с 3 гладкими отверстиями; с 4 гладкими отверстиями. Кронштейны с резьбовым отверстием, не более 25 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: с 1 гладким отверстием; с 2 гладкими отверстиями; с 3 гладкими отверстиями; с 4 гладкими отверстиями. Кронштейн двухосевой, не более 50 шт., вариант исполнения, (при необходимости): AMD2.
- 11. Балки, не более 15 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: L=159мм с 14 отверстиями; L=236мм с 21 отверстиями; L=335мм с 30 отверстиями.
- Балки с резьбовым хвостовиком, не более 15 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: L=131мм с 5 отверстиями; L=171мм с 7 отверстиями; L=211мм с 9 отверстиями; L=251мм с 11 отверстиями.
- 12. Муфты резьбовые, не более 25 шт., варианты исполнения, (при необходимости),
- в типоразмерах: L=20мм; L=40мм; L=60мм.
- 13. Втулки, не более 25 шт., вариант исполнения, (при необходимости): ATT.

- 14. Шайбы прокладочные, не более 100 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: AEP; AEP-01K; AEP-01C; AEPL.2; AEPL.4; AEPL.6;
- Шайбы прокладочные с пазом, не более 100 шт., вариант исполнения: AEO.
- 15. Приставки радиусные, не более 50 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: с 2 отверстиями; с 3 отверстиями.
- 16. Фиксаторы угловые, не более 50 шт., варианты исполнения, (при необходимости)
- в типоразмерах: ABC6; ABC5; ABC4.
- 17. Болты-спицефиксаторы с пазом, не более 100 шт., вариант исполнения: ABC.
- Болты-спицефиксаторы с отверстием, не более 100 шт., вариант исполнения: ABCO.
- Болты, не более 100 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах:
- M6, L= 10мм; M6, L= 16мм; M6, L= 30мм; M5, L= 10мм; M5, L=16мм; M5, L= 30мм;
- M4, L= 10мм; M4, L= 16мм; M4, L= 30мм.
- 18. Гайки, не более 200 шт., варианты исполнения, в типоразмерах: AM6-10; AM5; AM4.
- 19. Стержни метафизарные, не более 50 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: M6, d=4,5мм, L=90мм; M6, d=4,5мм, L=120мм; M6, d=4,5мм, L=150мм; M6, d=5,5мм, L=90мм; M6, d=5,5мм, L=120мм; M6, d=5,5мм, L=150мм; M6, d=6,5мм, L=120мм; M6, d=6,5мм, L=150мм; M6, d=6,5мм, L=170мм.
- Стержни диафизарные, не более 50 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: M6, d=4,0мм, L=90мм; M6, d=4,0мм, L=120мм; M6, d=4,0мм, L=150мм;
- M6, d=5,0мм, L=90мм; M6, d=5,0мм, L=120мм; M6, d=5,0мм, L=150мм;
- M6, d=6,0мм, L=120мм; M6, d=6,0мм, L=150мм; M6, d=6,0мм, L=170мм.
- Стержни Шанца, не более 50 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: M6, d=6,0мм, L=100мм; M6, d=6,0мм, L=120мм; M6, d=6,0мм, L=140мм;
- M6, d=6,0мм, L=160мм; M6, d=6,0 мм L=180мм; M6, d=6,0мм, L=200мм; M6, d=5,5мм, L=100мм; M6, d=5,5мм, L=120мм; M6, d=5,5мм, L=140мм; M6, d=5,5мм, L=160мм;
- M6, d=5,5мм, L=180мм; M6, d=5,5мм, L=200мм; M6, d=5,0мм, L=100мм; M6, d=5,0мм, L=120мм; M6, d=5,0мм, L=140мм; M6, d=5,0мм, L=160мм; M6, d=5,0мм, L=180;
- M6, d=5,0мм, L=200мм; M6, d=4,5мм, L=90мм; M6, d=4,5мм, L=100мм;
- M6, d=4,5мм, L=120мм; M6, d=4,5мм, L=140мм; M6, d=4,5мм, L=160мм; M6, d=4,5мм, L=200мм; M6, L=80мм; M6, L=100мм; M6, L=120мм; M6, L=140мм; M6, L=160мм; M6, L=180мм; M6, L=200мм; M6, L=250мм; M5, L=100мм; M5, L=120мм; M5, L=140мм; M5, L=160мм; M5, L=180мм; M5, L=200мм; M4, L=90мм; M4, L=100мм.
- 20. Спицы гладкие, не более 100 шт., варианты исполнения, в типоразмерах:
- (диаметр x длина; длина с шагом 1мм): 1,2x100мм÷1,2x300мм, (CRP12.100÷CRP12.300);
- 1,5x100мм÷1,5x400мм, (CRP15.100÷CRP15.400); 1,8x150мм÷1,8x400мм, (CRP18.150÷CRP18.400); 2,0x150мм÷2,0x400мм, (CRP20.150÷CRP20.400); 1,2x100мм÷1,2x300мм, (CRK12.100÷CRK12.300); 1,5x100мм÷1,5x400мм,
- (CRK15.100÷CRK15.400); 1,8x150мм÷1,8x400мм, (CRK18.150÷CRK18.400); 2,0x150мм÷2,0x400мм, (CRK20.150÷CRK20.400).
- Спицы с упором, не более 100 шт., варианты исполнения, (при необходимости), в типоразмерах: (диаметр x длина; длина с шагом 1мм): 1,5x200мм÷1,5x400мм, (CCP15.200÷CCP15.400); 1,8x250мм÷1,8x400мм, (CCP18.250÷CCP18.400); 2,0x250мм÷2,0x400мм, (CCP20.250÷CCP20.400); 1,5x200мм÷1,5x400мм, (CCK15.200÷CCK15.400); 1,8x250мм÷1,8x400мм, (CCK18.250÷CCK18.400); 2,0x250мм÷2,0x400мм, (CCK20.250÷CCK20.400).
- 21. Спиценатягиватели, не более 2 шт., вариант исполнения, (при необходимости): ACH01.
- 22. Ключи, не более 6 шт., варианты исполнения, в типоразмерах: торцовой AST 10;
- рожковый ASR; универсальный ASU.
- 23. Ручки для введения стержня, не более 6 шт., варианты исполнения, (при необходимости),
- в типоразмерах: ASTp; ASTp.5; ASTp.4.
- 24. Кусачки, 1 шт., вариант исполнения, (при необходимости): K 312.
- 25. Инструкция по применению ТП ВС 940220.010 (к каждому изделию) 1 экз.
- 26. Паспорт МТ 029.001 ПС (в комплект) 1 экз.

3. Роспатент: товарные знаки правообладателя

Знаки ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕДТЕХНИКА" (ИНН 1658065104): 1. Правообладатель найден по ИНН производителя. Знаки принадлежат производителю продукции, но не обязательно относятся именно к этому изделию.

Знак № 1068212 · действует

Зарегистрирован 03.12.2024, действует до 19.01.2034

По открытым данным Роспатента на 02.10.2026. Изображение знака и классы МКТУ — на странице знака ФИПС по ссылке ниже.

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=1068212

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru) из открытых данных. Раздел 1 - реестр российской промышленной продукции (ГИСП) на дату формирования. Раздел 2 - реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026). Раздел 3 - открытые данные Роспатента на 02.10.2026. Данные могли измениться. Документ не является официальной выпиской Росздравнадзора или Роспатента и не заменяет их.